



MG2-V

Aspiratory



System zasysania wiórów aluminiowych i z PVC z jednostek roboczych. Urządzenie odsysające z pojedynczym otworem zasysania dostosowane jest do ciągłego działania, posiada funkcję automatycznego uruchamiania z zasilaniem sieciowym lub bezpośrednio z maszyny. Zastosowanie dmuchawy o dużym przepływie sprawia, że system doskonale nadaje się do różnych zadań wymagających zasysania. Automatyczny wibrujący system czyszczenia filtra pojemnika zbiorczego o szybkim odłączaniu, montowanego na kołach, pozwala na łatwe i szybkie usuwanie zasysanego materiału.



Wlot ssący

System przedniego zasysania składa się z jednego lub dwóch wlotów ssących z odlewu aluminiowego o średnicy 100 mm. Za pomocą plastikowych, wzmocnionych metalem rur umożliwiają wielokrotne podłączenie z elementami do zasysania zamontowanymi na maszynach do cięcia, centrach tnących, centrach roboczych i maszynach pvc.



Zbiornik

Zasysany materiał jest gromadzony w stalowym zbiorniku z szybkozłączem zamontowanym na 4 kołach, który umożliwia jego proste i szybkie usuwanie.



08/01/2024

Kółka obrotowe

2 koła stałe i 2 obrotowe z hamulcem umożliwiając wysoki poziom ruchliwości i łatwe poruszanie. Zablokowanie jednostek hamujących umożliwia ustalenie pozycji w pobliżu różnych stref roboczych.



Jednostka ssąca

Odkurzacze, w zależności od modelu, mogą być wyposażone w zespoły zasysające z aluminiowego stopu typu turbina z kanałem bocznym, jeżeli wymagają dużej wartości sprężu lub w elektryczne wentylatory odśrodkowe, jeżeli konieczna jest wysoka wydajność. W obydwu przypadkach wirnik jest zamocowany bezpośrednio na wale silnika, bez jakiegokolwiek systemu napędowego: zmniejsza to zużycie komponentów i w konsekwencji konieczność konserwacji.



Jednostka filtrująca

Wewnątrz komory filtrującej wykonanej ze stali znajdują się, w zależności od modelu odkurzacza, poliestrowy worek filtrujący lub filtr z wkładem filtrującym o wysokiej wydajności, chroniące jednostkę ssącą. Dzięki obszernej powierzchni i wysokiej wydajności filtrującej zapewniają one wysoką skuteczność oczyszczania z pyłu i gwarantują czystość powietrza na wyjściu.



WŁAŚCIWOŚCI MASZYNY

Rodzaj silnika: Wentylator	●
Średnica dyszy ssawnej (mm)	100
Liczba dysz ssawnych	1
Pojemność zbiornika (l)	100
Przepływ (m ³ /h)	1.200
Podciśnienie (mbar)	20
Moc silnika (kW)	1,5
Obroty silnika (obr/min)	2.800
Waga (kg)	100
Filtr workowy	●
System wibrujący czyszczący filtr	●
Automatyczny start poprzez bezpośrednie zasilanie z maszyny	●

włączony ● dostępny ○