



Rifila

Krawędziarka jednogłowicowa

Szczegół: baza regulowana 01

Podziałka 02



02

Krawędziarka jednogłowicowa z podnoszoną tarczą tnącą, do profili tłoczonych i blach płaskich aluminiowych. Solidna konstrukcja maszyny pozwala uzyskać bardzo dokładne cięcia, dzięki czemu boki profilu są idealnie równoległe. Przewidziano wyposażenie maszyny w rolotoki wsporcze, które zwiększają możliwości jej wykorzystania. Osłona tarczy jest zaprojektowana i wykonana w taki sposób, aby zapewnić całkowite bezpieczeństwo pracy.

Strefa cięcia 03



Rifila

Krawędziarka jednogłowicowa

01

Szczegół: baza regulowana

Umożliwia szybkie ustalenie grubości materiału do usunięcia, w odniesieniu do osi symetrii tarczy.

02

Podziałka

Umożliwia mechaniczną regulację wysokości tarczy względem poziomego stołu roboczego, zależnie od grubości materiału przeznaczonego do usunięcia.

03

Strefa cięcia

Solidny i obszerny stół poziomy z żeliwa stanowi strefę roboczą, której duża powierzchnia pozwala obrabiać zarówno profile, jak i blachy aluminiowe płaskie.

TARCZA

Widziowa o śr. (mm) 350

POSUW TARCZY

Maksymalna wysokość obróbki krawędzi przedmiotów (mm) 120

OSŁONA STREFY CIĘCIA

Lokalna z regulacją ręczną

UKŁAD SMAROWNICZY

System mikromgłowego smarowania wodą z emulsją olejową

SILNIK

Trójfazowy z automatycznym zatrzymywaniem, czas zadziałania 10 sec. (kW) 1,5